



everXyl® HUILE NATURELLE

HUILE D'IMPRÉGNATION CIRANTE À BASE D'HUILE NATURELLE. POUR PARQUETS ET PLANCHERS EN BOIS, PARQUETS EN BOIS DE BOUT, LIEGE, TERRE CUITE, SCHISTE,...

PROTÈGE DURABLEMENT DES TACHES ET DE L'HUMIDITÉ - ENTRETIEN FACILE

APPLICATION : à la brosse ou au rouleau. Lustrage et polissage à la monobrosse munie d'un pad beige (pour une bonne pénétration et un aspect régulier).

DOMAINES D'UTILISATION

Parquets et escaliers en bois.
Planchers à l'ancienne.
Liège.
Meubles, lambris, etc.
Terre cuite, schiste.

PROPRIETES

Hydrofuge et anti - poussière.
Ne forme pas de pellicule de surface.
Procure une agréable odeur des boiseries huilées à l'ancienne.
Convient pour toutes les essences de bois.
Rehausse le veinage du bois et apporte une chaleur naturelle aux boiseries traitées.
Les parquets imprégnés avec **everXyl® HUILE NATURELLE** s'entretiennent facilement même pour des surfaces très sollicitées.
Permet de réparer localement des surfaces abîmées.

CARACTERISTIQUES

LIANTS	Huile de lin, résines d'arbre, téré
SICCATIFS	benthine, extraits naturels.
SOLVANT	Sans plomb.
ASPECT	Isoaliphatique.
TEINTES	Mat - velouté.
VISCOSITÉ	jaune ambré.
EXTRAIT SEC	huileux.
DENSITÉ	> 30 %.
POINT ÉCLAIR	0,95 g/cm ²
	> 40°C

CONSOMMATION (rendement)

10 à 15 m²/litre.

TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)

Hors poussière : env. 4 heures.
Sec au toucher : env. 12 heures.
Recouvrable : Facultatif après 24 h.

MISE EN OEUVRE

Appliquer l'huile à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (poils courts). Veiller à appliquer une couche uniforme et régulière suffisamment garnie.
Après 20 minutes essuyer l'excédent de produit qui n'aurait pas pénétré.
Appliquer la 2^{ème} et 3^{ème} (suivant la nature et l'absorption du support) de la même façon.
Frotter avec un chiffon sec et doux pour donner le lustre.

Ne pas laisser de plantes ou d'aquarium dans la pièce pendant l'application et avant l'évaporation totale des solvants.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien. Les bois à imprégner doivent être remis à blanc, par ponçage avec un papier de verre à gros grain (36), puis successivement avec des grains toujours plus fins, pour finir avec un grain de 100 ou 120.

Le parquet doit être parfaitement propre et dépoussiéré. L'humidité du bois sera inférieure à 10%. Eviter d'employer des lessives ou des agents de blanchissement.

Passer un chiffon légèrement humide et quand la surface est sèche appliquer le produit.

CONDITIONS D'APPLICATION

Remuer **everXyl® HUILE NATURELLE** dans le bidon avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.

La température du local doit être supérieure à 12°C.

CONDITIONS DE SECHAGE

Maintenir une température supérieure à 12°C et une ventilation suffisante.

ENTRETIEN ET FINITION

Pour rénover les boiseries traitées avec **everXyl® HUILE NATURELLE**, il n'est pas nécessaire de poncer toute la surface ou de décaper. Un lessivage et un nettoyage soigneux suffisent avant d'appliquer une couche d'huile, suivi d'un polissage de la surface pour un plus bel aspect.

Les boiseries traitées avec **everXyl® HUILE NATURELLE** peuvent être cirées après séchage complet et évaporation des solvants (faire un essai préalable).

MISE EN SERVICE

Les propriétés optimales sont atteintes après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions. Ne pas recouvrir le parquet huilé (tapis etc.) pendant les 10 jours qui suivent l'application.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 2,5 litres.

STABILITE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

ENTRETIEN

Balai, aspirateur. Nettoyage avec chiffon humide parfaitement essoré, non ruisse-

lant. Eviter les produits ammoniacés.

NETTOYAGE DES OUTILS

White Spirit.

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE R 10 - INFLAMMABLE

RISQUE NEANT

PRECAUTIONS

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit.

Conserver les chiffons imprégnés sous l'eau ! RISQUE D'INCENDIE SPONTANÉ !

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.