



# everXyl<sup>®</sup> HUILE de PLANTES

AQUA

**HUILE DE PROTECTION DU BOIS A BASE DE PLANTES. DILUABLE A L'EAU. POUR PARQUETS, ESCALIERS ET PLANCHERS EN BOIS, PORTES INTERIEURES, PLANS DE TRAVAIL, MEUBLES.**

**PROTÈGE DURABLEMENT DES TACHES ET DE L'HUMIDITÉ - EFFET DURCISSANT - ENTRETIEN FACILE.**

**APPLICATION : à la brosse ou au rouleau.**

## DOMAINES D'UTILISATION

Parquets et escaliers en bois.  
Plans de travail, cuisines.  
Meubles, lambris, etc.

## PROPRIETES

Non toxique - ne contient pas de siccatifs au plomb.  
Hydrofuge et anti - poussière.  
Durcit de la surface traitée, tout en pénétrant en profondeur.  
Sans odeur, séchage rapide.  
Très résistant aux produits chimiques ménagers et à l'eau.  
Rehausse le veinage du bois et apporte une chaleur naturelle aux boiseries traitées.  
Les boiseries imprégnées avec **everXyl<sup>®</sup> HUILE de PLANTES** s'entretiennent facilement même pour des surfaces très sollicitées.

## CARACTERISTIQUES

LIANTS	Huiles naturelles de plantes.
SICCATIFS	néant.
SOLVANT	eau.
ASPECT	Mat - velouté.
TEINTES	incolore, mais peut être pigmenté.
VISCOSITÉ	huileux.
DENSITÉ	1,00 g/cm <sup>3</sup>
POINT ÉCLAIR	NEANT

CONSOMMATION (rendement)

10 à 15 m<sup>2</sup>/litre.

TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)

Hors poussière : - de 20 mn.

Sec au toucher : env. 1 heure.

Recouvrable : après 4 h.

## MISE EN OEUVRE

Appliquer l'huile à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (poils courts). Veiller à appliquer une couche uniforme et régulière suffisamment garnie.

Après 10 minutes essuyer l'excédent de produit qui n'aurait pas pénétré.

Appliquer la 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> (suivant la nature et l'absorption du support) de la même façon.

Frotter avec un chiffon sec et doux pour donner le lustre.

Comme tous les produits diluables à l'eau, ceux-ci ont tendance à relever les fibres du bois. Il est donc nécessaire d'égrener minutieusement avec un papier de verre fin avant d'appliquer la deuxième couche.

## CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien. Les bois à imprégner doivent être remis à blanc, par ponçage avec un papier de verre à gros grain (36), puis successivement avec des grains toujours plus fins, pour finir avec un grain de 100 ou 120.

Le parquet doit être parfaitement propre et dépoussiéré. L'humidité du bois sera inférieure à 10%. Eviter d'employer des lessives ou des agents de blanchissement.

Passer un chiffon légèrement humide et quand la surface est sèche appliquer le produit.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Remuer **everXyl® HUILE de PLANTES** dans le bidon avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.

La température du local doit être supérieure à 12°C.

### CONDITIONS DE SECHAGE

Maintenir une température supérieure à 12°C et une ventilation suffisante.

### ENTRETIEN ET FINITION

Pour rénover les boiseries traitées avec **everXyl® HUILE de PLANTES**, il n'est pas nécessaire de poncer toute la surface ou de décaper. Un lessivage et un nettoyage soigneux suffisent avant d'appliquer une couche d'huile, suivi d'un polissage de la surface pour un plus bel aspect.

Les boiseries traitées avec **everXyl® HUILE de PLANTES** peuvent être cirées ou vernies avec **everXyl® PARQUET AQUA** (faire un essai préalable).

### MISE EN SERVICE

Les propriétés optimales sont atteintes après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions. Ne pas recouvrir le parquet huilé (tapis etc.) pendant les 10 jours qui suivent l'application.

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS	Boîtes de 1 - 2,5 et 5 litres.
STABILITE	12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. <b>CRAINT LE GEL.</b>
ENTRETIEN	Balai, aspirateur. Nettoyage avec chiffon humide parfaitement essoré, non ruisse-lant. Eviter les produits ammoniacés.
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau, immédiatement après usage.

## RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE	NEANT
RISQUE	NEANT

### PRECAUTIONS

Bien qu'il s'agisse d'un produit composé d'huiles naturelles, utiliser le produit dans des zones bien venti-lées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneu-sement les parties du corps souillées par le produit.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.