



everXyl® PARQUET

AQUA

VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE EN PHASE AQUEUSE POUR PARQUETS ET ESCALIERS EN BOIS.
MONOCOMPOSANT - TRÈS HAUTE RÉSISTANCE - MET LE BOIS EN VALEUR - ASPECT NEUTRE - NON JAUNISSANT - PROTECTION UV RENFORCÉE - SANS ODEUR - SECHAGE RAPIDE.

APPLICATION: à la brosse ou au rouleau. Pistolet et airless.

DOMAINES D'UTILISATION

Parquets et escaliers en bois.
Meubles, plans de travail, cuisines...
Portes intérieures, lambris, poutres, plafonds

PROPRIETES

Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures.
Particulièrement résistant aux produits chimiques ménagers et à l'eau.
Convient pour toutes les essences de bois.
Recommandé pour le traitement de parquets et boiseries dans des locaux déjà occupés.
Séchage rapide, sans odeur, non toxique.
Les résines polyuréthanes de dernière génération sont particulièrement résistantes et non jaunissantes. Les boiseries gardent ainsi leur aspect naturel pour de nombreuses années.

CARACTERISTIQUES

LIANTS résines polyuréthanes.
PIGMENTS néant.
SOLVANT eau.
ASPECT Satiné (standard), ciré ou brillant.

TEINTES incolore.
VISCOSITÉ Fluide.
EXTRAIT SEC en vol. : 32 % +/- 3%
DENSITÉ 1.00 g/cm³
POINT ÉCLAIR néant.
CONSOMMATION (rendement)
Pistolet: 100 g/m²
Airless: 120 g/m²
Brosse - rouleau: 60 - 80 g/m²

TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)
Hors poussière: 15 à 20 minutes.
Sec au toucher: env. 1 heure.
Egrenable: 4 heures.

MISE EN OEUVRE

Bien agiter avant emploi. **everXyl® PARQUET Aqua** est prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire. Ne pas vitrifier un parquet par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de l'air de plus de 85%.

Application: à la brosse (spéciale produits aqueux) ou au rouleau à poils longs, en couches régulières. S'applique en 2 à 3 couches (suivant l'essence de bois et l'aspect souhaité). **everXyl® PARQUET Aqua** peut être légèrement dilué à l'eau (max. 5 à 10%) pour la première couche. Il est souhaitable d'égrener légèrement entre chaque couche.

La deuxième couche peut être appliquée après un temps de séchage de 1h30 à 2 heures dans des conditions normales. Mais il est impératif d'égrener si l'on attend plus de 24 heures entre couches.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Pour un parquet neuf: aplanir par ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquets, dans le sens des fibres du bois. Poncer en 3 étapes à l'aide de grains toujours plus fins.

- 1er passage: gros grain (24 à 36) pour aplanir le parquet.
- 2ème passage: grain moyen(50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3ème passage: grain fin (100 ou 120) pour obtenir une belle finition. Le polissage à la monobrosse parfait le travail.

En rénovation: **everXyl® PARQUET Aqua** n'est utilisable que sur des parquets et boiseries vitrifiés avec des produits de la même famille (en phase aqueuse). Egrener et dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer 1 à 2 couches. En cas de doute, remettre le bois à blanc et procéder comme pour un parquet neuf. Le parquet doit être parfaitement propre et dépoussiéré. L'humidité du bois sera inférieure à 10%. Eviter d'employer des lessives ou des agents de blanchissement.

CONDITIONS D'APPLICATION

Remuer le produit dans le bidon avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.

La température du local doit être supérieure à 12°C.

CONDITIONS DE SECHAGE

Maintenir une température supérieure à 12°C et une ventilation suffisante

MISE EN SERVICE

La dureté définitive est obtenue après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions. Ne pas recouvrir le parquet vitrifié (tapis etc.) pendant les 10 jours qui suivent l'application.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS	Boîtes de 1 - 2,5 et 5 litres.
STABILITE	12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. CRAINT LE GEL.
ENTRETIEN	Balai, aspirateur. Nettoyage avec chiffon humide parfaitement essoré, non ruisse lant. Eviter les produits ammoniacués.
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau, immédiatement après usage.

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE NEANT

RISQUE NEANT

PRECAUTIONS

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.